



HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	R.P.M.	MOTOR
AFG 120/11	120	660	5,5	1.450	HONDA
AFG 120/21 ▲	120	1.260	9	1.450	HONDA
AFG 150/15 ▲	150	900	9	1.450	HONDA / KOHLER
AFG 170/13 ▲	170	780	9	1.450	HONDA / KOHLER
AFG 200/15 ▲	200	900	13	1.450	HONDA / KOHLER
AFG 180/21 ▲	180	1.260	13	1.450	HONDA / KOHLER
AFG 240/15 ▲	240	900	13	1.450	HONDA / KOHLER

▲ OPCIONAL:
ARRANQUE ELÉCTRICO



MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	R.P.M.	MOTOR
NIAGARA 120/11	120	660	5,5	1.450	HONDA
NIAGARA 120/21 ▲ ●	120	1.260	9	1.450	HONDA
NIAGARA 150/15 ▲ ●	150	900	9	1.450	HONDA / KOHLER
NIAGARA 170/13 ▲ ●	170	780	9	1.450	HONDA / KOHLER
NIAGARA 200/15 ▲ ●	200	900	13	1.450	HONDA / KOHLER
NIAGARA 180/21 ▲ ●	180	1.260	13	1.450	HONDA / KOHLER
NIAGARA 240/15 ▲ ●	240	900	13	1.450	HONDA / KOHLER

▲ OPCIONAL:
ARRANQUE ELÉCTRICO

● OPCIONAL:
ENROLLADOR



MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	R.P.M.	MOTOR
AFG 200/30 ▲	200	1.800	20/18	1.450	HONDA / KOHLER
AFG 300/21 ▲	300	1.260	20/18	1.450	HONDA / KOHLER
AFG 140/40 ▲	140	2.400	20/18	1.450	HONDA / KOHLER
AFG 400/15 ▲	400	900	20/18	1.450	HONDA / KOHLER
AFG 240/30 ▲	240	1.800	20	1.450	HONDA

▲ CON ARRANQUE ELÉCTRICO

CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA DE ACERO ESTAMPADO PINTADA CON POLVO EPOXI • VÁLVULA BY-PASS AUTOMÁTICA • BOMBA CON PISTONES DE CERÁMICA Y CABEZAL DE BRONCE.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

LAS MÁQUINAS VAN EQUIPADAS CON: 10 m. DE MANGUERA DE PRESIÓN R-2 • PISTOLA AUTOMÁTICA • LANZA TÉRMICA DE LAVADO DE 1,20 m. • SISTEMA PARA PRODUCTOS QUÍMICOS • BOQUILLA REGULABLE • VÁLVULA AUTOMÁTICA DE PRESIÓN.