

Compresores de aire portátiles

Especificaciones



Modelo		7/20	7/26E	7/31E	7/41	7/51	7/71
COMPRESOR							
Suministro de aire libre	m ³ /min (cfm)	2,0 (70)	2,5 (88)	3,0 (105)	4,0 (141)	5,0 (176)	7,1 (250)
Presión de trabajo nominal	bares (psi)	7 (100)	7 (100)	7 (100)	7 (100)	7 (100)	7,0 (100)
Presión máxima permisible	bares (psi)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)
Ajuste de la válvula de seguridad	bares (psi)	10 (145)	10 (145)	10 (145)	10 (145)	10 (145)	10,0 (145)
MOTOR							
Marca		Kubota	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Modelo		3IRJ5N	3IRH2NS	3IRH8N	4IRH8N	4IRH8E-2	4IRI8TE
Nº de cilindros		3	3	3	4	4	4
Régimen a plena carga	r.p.m.	3000	2800	2800	2800	2400	2300
Potencia	kW (CV)	17,5 (23,5)	21,2 (28,5)	26,0 (34,8)	34,8 (47,0)	50,2 (67,3)	59,2 (79,4)
Sistema eléctrico	Voltios	12	12	12	12	12	12
Refrigerante		Agua	Agua	Agua	Agua	Agua	Agua
Capacidad del depósito de carburante	litros	26	50	50	40	50	112
Salidas de aire BSPT (rosca de tubería de estándar británico, por sus siglas en inglés)		2x¾"	2x¾"	2x¾"	2x¾"	3x¾"	1x1¼", 3x¾"
INFORMACIÓN DEL NIVEL SONORO							
En cumplimiento estricto de la Directiva 2000/14/CE (2006) de ruido ambiental	LW _a	97	98	98	98	98	99
NEUMÁTICOS							
Tamaño de los neumáticos		155R13	155R13	155R13	155R13	155R13	185 R14 C
Número de ruedas		2	2	2	2	2	2
DIMENSIONES (CON TREN DE RODAJE)							
Longitud (altura fija)	mm	2611	2923	2923	3052	3457	3565
Longitud mín. - máx. (altura ajustable)	mm	2695 ~ 2905	3213 ~ 3369	3213 ~ 3369	3322 ~ 3577	3537 ~ 3827	3806 ~ 4062
Anchura	mm	1272	1390	1390	1390	1520	1700
Altura	mm	1130	1235	1235	1369	1486	1545
Distancia al suelo	mm	205	220	220	250	250	250
Peso (neto) fijo / ajustable	kg	430	575 / 590	595 / 610	673 / 706	870 / 920	1250 / 1290
Peso (de trabajo) fijo / ajustable	kg	445	615 / 630	635 / 650	706 / 739	905 / 955	1345 / 1385
DIMENSIONES (PARA EL TRANSPORTE)							
Longitud	mm	1443	1764	1764	1785	2128	2475
Anchura	mm	940	940	940	940	1070	1200
Altura	mm	930	1145	1145	1204	1230	1427
Peso (neto)	kg	385	495	515	553	760	1196
Peso (en orden de trabajo)	kg	400	535	555	586	795	1296
Tren de rodaje sin freno - reducción fijo / ajust.	kg	25	35/30	35/30	ND	ND	ND
Generador opcional - incremento	kg	ND	53	53	53	53	53

* O 215/75 R16 ** 225/75 R16 en Francia

Opción instalada en fábrica

(consulte la disponibilidad por modelo en la tabla)



Tren de rodaje de altura variable
Característica: Configuración completa del tren de rodaje con requisitos de iluminación CE en todos los trenes de rodaje de remolque de carretera desde el 7/20 hasta el 7/71.
Beneficio: Proporciona flexibilidad en la altura de remolque.



Sin tren de rodaje - Soporte de envío
Característica: Soporte metálico provisional para garantizar la seguridad durante el transporte de la unidad hasta el cliente.
Beneficio: Reducción del riesgo de que la máquina sufra daños.



Sin tren de rodaje - Soporte de envío permanente
Característica: Soporte metálico permanente para sustituir al tren de rodaje.
Beneficio: Normalmente se solicita cuando se va a montar sobre orugas.