

**LIFTSMART**  
ELEVATING INNOVATION

## **Elevadores de Material MLC Serie Construcción Pro**

- **El Mejor de su Clase en  
Capacidad de Carga**
- **Cabrestante de 2 Velocidades**
- **Robustos, Hechos para Durar**
- **Características Superiores**
- **Garantía Excepcional**
- **Fabricados en U.S.A.**



# MLC SERIE CONSTRUCCIÓN PRO

**La Siguiete Generación de Elevadores de Diseñados** específicamente para el sector del alquiler y la construcción – Con características, durabilidad y rendimiento excepcionales.

## Productividad más Alta

El mayor de su clase en capacidad de carga, cabrestante con 2 velocidades seleccionables rápidamente, eleva la carga el doble de rápido que nuestros competidores.

## Mayor Durabilidad

Las poleas metálicas robustas, perfiles de aluminio de mayor sección, y ruedas sin marca *Colson® Performa* fabricadas en USA ofrecen una duración superior y menor mantenimiento.

## Acceso por Puerta de Hoja Simple

La anchura de la base reducida y el mástil ultra-compacto permite un manejo simple sin necesidad de inclinar la máquina.

## Versátil

Las horquillas pueden instalarse debajo del carro, o en posición invertida para una completa altura de elevación o altura máxima.

## Fácil de Usar

Características nuevas e innovadoras incluyendo el ajuste de altura de las ruedas de dirección y carga *Smart-Set™* “sin pasador” y el *Clear-Path™*, que ofrece más espacio para los pies entre las ruedas de transporte, entre otras cosas...

## Fácil de Transportar

Las ruedas de carga pueden ajustarse a varias alturas facilitando la carga y el transporte hacia el lugar de trabajo. La máquina cabe en furgonetas y todo terreno.

## Fácil Almacenaje

Las patas se pueden plegar sin necesidad de herramientas, y las ruedas sin marca permiten un fácil maniobrado en posición replegada.

## Características Estándar

- El mejor de su clase en capacidad de carga
- Cabrestante de 2 velocidades de cambio rápido
- Fácil carga y muy transportable
- Poleas metálicas con cojinetes sellados
- Perfiles de aluminio reforzados
- Ruedas *Colson® Performa* fabricadas en U.S.A
- Sistema *Smart-Set™* pendiente de patente
- *Clear-Path™* para más amplitud de los pies
- Ruedas de transporte sin marca
- Pintura en polvo de larga duración
- Patas plegables sin herramientas
- Anclaje para grúa de acceso fácil
- Horquillas estándar
- Garantía excepcional
- Fabricados en U.S.A

Pendiente de Patente.

Para más información, por favor contacte a su distribuidor local o LiftSmart. La mejora continua de nuestros productos es una política de LiftSmart. Las especificaciones de nuestros productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotografías y diseños de este catálogo son sólo ilustrativas. Consulte el Manual adecuado del Operador para instrucciones sobre el uso adecuado de estos equipos. El no seguir las indicaciones del Manual del Operador puede causar heridas graves o la muerte.

	MLC-12	MLC-18	MLC-24
Altura elevación			
Horquillas Estándar - Elevadas	13 ft 3 in 4 m	18 ft 6 3/8 in 5.6 m	24 ft 4 in 7.4 m
Horquillas Estándar - Bajadas	11 ft 6 in 3.5 m	16 ft 10 in 5.1 m	22 ft 7 in 6.9 m
Horquillas ajustables (elevadas)	13 ft 3 in 4 m	18 ft 6 3/8 in 5.6 m	24 ft 4 in 7.4 m
Horquillas ajustables (bajadas)	11 ft 6 in 3.5 m	16 ft 10 in 5.1 m	22 ft 7 in 6.9 m
Pluma	12 ft 6 in 3.8 m	17 ft 10 in 5.4 m	23 ft 7 in 7.2 m
Altura - replegada	7 ft 2 3/4 in 2.2 m	7 ft 2 3/4 in 2.2 m	7 ft 2 3/4 in 2.2 m
Longitud - almacenamiento	2 ft 9 3/8 in 85 cm	2 ft 9 3/8 in 85 cm	2 ft 9 3/8 in 85 cm
- desplegada	5 ft 2 in 1.57 m	6 ft 1 1/8 in 1.86 m	6 ft 9 in 2.06 m
Anchura - replegada	30 1/2 in 77 cm	30 1/2 in 77 cm	30 1/2 in 77 cm
- estabilizadores desplegados	5 ft 4 1/8 in 1.63 m	5 ft 4 1/8 in 1.63 m	5 ft 4 1/8 in 1.63 m
Estabilizadores	Opcionales	Estándar	Estándar
Horquillas			
Longitud	30 in 76 cm	30 in 76 cm	30 in 76 cm
Anchura (exterior)	23 in 58 cm	23 in 58 cm	23 in 58 cm
Capacidad máxima de carga			
14 in (36 cm) centro de carga	750 lbs 340 kg	700 lbs 318 kg	650 lbs 295 kg
24 in (61 cm) centro de carga	450 lbs 205 kg	440 lbs 200 kg	430 lbs 195 kg
42 in (107 cm) centro de carga	200 lbs 91 kg	185 lbs 84 kg	175 lbs 80 kg
Distancia libre al suelo	2.5 in 6 cm	2.5 in 6 cm	2.5 in 6 cm
Altura de carga - mínima	6 in 15 cm	6 in 15 cm	6 in 15 cm
Peso Máquina (sin opciones)	245 lbs 111 kg	310 lbs 141 kg	358 lbs 162 kg
Cabrestante elevación/vueltas			
Velocidad rápida	4 vueltas/ft   13.1 vueltas/m		
Velocidad lenta	15 vueltas/ft   49.2 vueltas/m		

## Características Estándar

Sistema de ajuste pendiente de patente “sin pasador” *Smart-Set™*

Poleas metálicas de fundición, patas plegables con patines, ruedas sin marca en las patas, y espacio de los pies *Clear-Path™*



La barra de sujeción puede accionarse cuando los estabilizadores están plegados

Los más fáciles de transportar en el sector

## Opciones y Accesorios

- Horquillas ajustables
- Horquillas sin marca
- Pluma/Grúa
- Implemento tubos
- Extensiones
- Horquillas
- Plataforma carga
- Estabilizadores

# LIFTSMART

1345 Specialty Drive  
Suite B | Vista, CA 92081  
Phone & Fax: 800.717.3079

[www.liftsmart.net](http://www.liftsmart.net)