

LIFTSTAR

Apilador eléctrico 1.000-1.200Kg

Corriente Continua

► WS10S / WS12S



- En su comparación con otros apiladores lo más destacable es su compacto diseño que permite trabajos en espacios reducidos.
- Posición de los mandos que facilita el trabajo con cualquiera de las dos manos.

Características					
1.1	Fabricante		LIFT STAR		
1.2	Modelo		WS10S	WS12S	
1.3	Tracción		Eléctrica		
1.4	Operario		A pie		
1.5	Capacidad	Q (kg)	1000	1200	
1.6	Centro de carga	c (mm)	600		
1.9	Distancia entre ejes	y (mm)	1225	1255	
Ruedas, Chasis					
3.1	Tipo de ruedas		PU/ PU		
3.2	Tamaño rueda tracción		Φ220		
3.3	Tamaño rodillo		Φ78		
3.4	Tamaño ruedas estabilizadoras		Φ124		
3.5	Nº de ruedas, lado operario/lado carga (x=rueda tracción)		1x/1+4		
Dimensiones					
4.15	Altura horquillas bajadas	h ₁₃ (mm)	90		
4.19	Longitud total	l ₁ (mm)	1770	1770	
4.20	Longitud hasta frente horquillas	l ₂ (mm)			
4.21	Ancho total	b ₁ / b ₂ (mm)	800	820	
4.22	Dimensiones horquillas	s/ l (mm)	160 / 1150		
4.25	Ancho total horquillas	b ₅ (mm)	540		
4.32	Distancia al suelo, en medio de la distancia entre ejes	m ₂ (mm)	30	30	
4.33	Ancho pasillo, 1000x1200, palé cruzado	Ast (mm)	2590	2590	
4.34	Ancho pasillo, 800x1200, palé a lo largo	Ast (mm)	2530	2530	
4.35	Radio de giro exterior	Wa (mm)	1430	1460	
Ejecución					
5.1	Velocidad de translación, con carga / sin carga	km/ h	3.5 / 4.0		
5.2	Velocidad de elevación, con carga / sin carga	mm/ s	75 / 150		
5.3	Velocidad de descenso, con carga / sin carga	mm/ s	145 / 80		
5.8	Gradabilidad máxima, con carga / sin carga S ₂ 5 min.	%	3 / 7	2 / 6	
5.10	Freno de servicio		Electrofreno		
Conducción / Tracción					
6.1	Motor tracción S ₂ 60 min.	kW	0.65 DC	0.65 DC	
6.2	Motor elevación at S ₃ 15%	kW	1.5 DC	2.2 DC	
6.4	Voltaje de la batería /capacidad nominal (5h)	V/ Ah	GEL 2x12/75Ah	GEL 2x12/75Ah Elev.1600mm	GEL 2x12/100Ah
Otros					
8.1	Tipo de equipo electrónico		CURTIS 1212P-2501		

MÁSTILES

Elevación (h3) mm	Replegado (h1) mm		Desplegado (h4) mm		Mástil
	WS10	WS12	WS10	WS12	
1600	2020	2065	2020	2065	Mono mástil
2500	1785	1820	3005	3045	Dúplex
3000	2000	2040	3500	3540	Dúplex
3300	2145	2185	3800	3840	Dúplex

DISTRIBUIDOR

