

MONTACARGAS MODELO T-1000

ELEMENTOS OPCIONALES

- Techo sobre plataforma:
Protege a los operarios de la caída de materiales de las plantas superiores y de la lluvia en las operaciones de carga y descarga
- Protección en planta:
Consiste en un antepecho abatible que se coloca en cada planta de servicio

OPTIONS

- Roof on platform:
It protects workers from the falling of materials from superior floors. It also protects them from the rain when loading and unloading
- Protection on floor:
It is just a folding roof placed on every service floor



- Sistema de seguridad: por excéntricas accionadas por resorte en caso de rotura de cable
- Rodillos guía de la cabina y polea de reenvío
- Security system by eccentrics driven by a spring if the wire is broken
- Guide cylinders of the cabin and cross-reference tackle block

Distribuidor / Distributor



MONTACARGAS

T-1000

Turbo-iber ALHER

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION Y
OBRAS PUBLICAS



MONTACARGAS MODELO T-1000



- A la altura de cada planta lleva un arriostramiento que asegura el paralelismo entre columnas y su fijación al edificio, además de una cómoda salida de los materiales transportados
- We can find a brace in every floor in order to secure the exact distance among the columns and its fixing to the building. We can also find an easy accessibility for the transported materials



- Armario eléctrico con llave de seguridad
- Electric cabinet with safety key



- Puertas en plataforma con final de carrera de seguridad, que impide el funcionamiento del montacargas mientras estas estén abiertas
- Gates on platform with a safety micro-switch which avoids the lift's working when they are opened

- Capacidad de carga: 1.000 Kg
- Plataforma: 2,10x 1,50 m
- Velocidad de elevación: 27 m/min
- Loading capacity: 1.000 Kg
- Platform: 2,10x 1,50 m
- Elevation speed: 27 m/min



- Selector de paradas de disco para 21 paradas
- Disc stop selector with 21 stops



- Grupo tractor formado por un reductor, motor eléctrico con freno y tambor de enro-llamamiento para cable de acero y cubierta de protección
- Motor: 7,5 CV con electrofreno
- Grupo reductor de engranajes rectos ampliamente dimensionados, en baño de aceite

- Traction group made up of one gear, electric motor with brake, cable container and protection covering
- Motor: 7,5 HP with electric brake
- Reducer group of straight gears extensively measured in a bath of oil

- Elementos de alzada de escalerilla de 3 metros con T guía
- Plataforma guiada por 8 rodillos guía y 4 rodillos tope
- Barra salvaobstáculos bajo plataforma

- 3 meters ladder type uprights with T guide
- Platform driven by 8 guide cylinders and 4 limit cylinders
- Safeguard bar under the platform